



## Rohstoffeigenschaften

Glasfaserverstärktes Polyesterharz (UP)  
DIN - Typ 803 (selbstlöschend)  
Farbe: braun (weitere Farben auf Anfrage)  
Temperaturbereich von -40 bis +130°C

<b>Formbeständigkeit nach Martens</b>	DIN	53462	°C	>200
<b>Rohdichte</b>	DIN	53479	gr/cm	1,8
<b>Isolierstoffklasse B</b>	VDE	0530	°C	130
<b>Brandverhalten</b>	UL	94	VO	3,2 mm
<b>Oberflächenwiderstand</b>	DIN	53482	Ohm	10 <sup>13</sup>
<b>Durchschlagfestigkeit</b>	DIN	53481	kV/cm	150
<b>Kriechstromfestigkeit</b>	DIN	IEC 112	CTI	600

(weitere Daten auf Anfrage)

Die von uns genannten Daten unterliegen sowohl fertigungsbedingt, als auch durch die eingesetzten Vorprodukte, gewissen Toleranzen. Es handelt sich daher um Mittelwerte, also unverbindliche Richtwerte, aus denen keine Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden können. Änderungen vorbehalten!

## Bescheinigung nach 2011/65/EU -RoHS-

### RoHS- Konformität

Die SKV Vertriebs GmbH ist weltweit tätig und betrachtet die Schonung der Umwelt und der Ressourcen als unternehmerische Verpflichtung. Unsere Produkte enthalten keine gefährlichen oder gesundheitsschädigenden Stoffe und unterliegen nicht der Richtlinie 2011/65 RoHS. Alle Produkte sind mit der Ausnahmeregelung 2011/65 Anhang 3 Abs.6a-c **konform** im Sinne der Verordnung.

Sollten Sie unsere Produkte in folgenden Bereichen einsetzen:

- *Haushaltsgroßgeräte*
- *Haushaltskleingeräte*
- *Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik*
- *Geräte der Unterhaltungselektronik*
- *Beleuchtungskörper*
- *Elektrische und elektronische Werkzeuge*
- *Spielzeug sowie Sport- und Freizeitgeräte*
- *Medizinprodukte*
- *Überwachungs- und Kontrollinstrumente*
- *Automatische Ausgabegeräte*

können wir die RoHS-Konformität Ihres Endproduktes nicht gewährleisten.  
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.