



Technisches Datenblatt **STÜTZISOLATOREN**

**Stützisolatoren aus glasfaserverstärktem Polyesterharz (UP)
mit Schlüsselflächen für Innenraum-Schaltanlagen**

Artikel-Nr.	H (mm)	SW (mm)	M (mm)	F (kn)	DF (kV)	Md (Nm)	L (mm)
C202006	20	19	6	1,4	7	5	7,45
C303006	30	30	6	2,5	11	15	10,88
C303008	30	30	8	2,3	11	30	10,6
C353008	35	32	8	4,2	11	30	13,3
C353010	35	32	10	3,3	20	20	12,8
C404008	40	41	8	4,4	14	50	13,8
C404010	40	41	10	3,8	12	40	15,3
C404012	40	41	12				
C504008	50	36	8	3,4	15,5	35	15,8
C504010	50	36	10	3,3	15,5	50	16
C504012	50	36	12	4,3	15,5	45	17,2
C505010	50	50	10	6,3	15,5	80	15,3
C505012	50	50	12	7,3	12	120	20
C604010	65	41	10	3,2	22	45	19,3
C604012	65	41	12	6,6	22	45	17,2
C605012	60	50	12	6,6	15,5	120	18
C606010	60	60	10	8,9	21	45	20,1
C606012	60	60	12	8,3	21	120	20,2
C606016	60	60	16	8,8	21	160	17,5
C755010	75	50	10	4,2	28	80	20,1
C755012	75	50	12	4,5	28	70	20,2

Armaturen
Einlegezeit: Stahl

Stand: 27.07.2015